



TECHNICKÉ INFORMACE

CLIMACALC ISO

Obchodní značka:	ZERO ClimaCalc Iso
Materiál:	Pigmentovaný izolační základní nátěr pro interiér
Použití:	K izolačním nátěrům sádkartonu apod. podkladů v interiéru před následným nanášením ZERO ClimaCalc omítkovin nebo disperzních interiérových barev ZERO.
Odstín:	Bílý
Stupeň lesku:	Mat
Pojivo:	Disperze umělé pryskyřice a oxid titaničitý
Specifická hmotnost:	Cca. 1,4 +/- 0,2
Vlastnosti:	Izolační schopnost zabráňující pronikání zbarvujících složek; dobrá přilnavost; nízký zápach; šetrná k životnímu prostředí.
Doba schnutí:	Nejméně 24 hodin, dále zpracovatelné cca. po 12 hodinách, v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu.
Ředění:	Čistou vodou max. 3%
Technika nanášení:	Nátěrem, válečkováním, nástřikem.
Spotřeba:	150 – 200 g/m ² na jednu vrstvu
Teplota při zpracování:	Min. + 5 °C vzduch a podklad
Skladování:	V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
Čištění náradí:	Okamžitě po použití vodou a mýdlem
Příprava podkladu:	Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Nenosné staré nátěry zcela odstranit. Nové omítky nanášet až po dostatečném vytvrzení (cca 1 den / 1 mm síly omítky, nejméně však 7 dní). Zcela nové omítky fluátovat a omýt. Maximální obsah vlhkosti v podkladu nesmí překročit 3%. Vlhké nebo nedostatečně pevné podklady mohou způsobit poškození, např. puchýře, praskliny, které mohou způsobit následné vrstvy. Vhodnými podklady jsou sádkartony, sádrovláknité desky, dřevo a dřevěné části, staré nosné nátěry disperzními barvami.
Skladba nátěru:	Vysoce savé a brusné podklady: ZERO Acryl Tiefgrund Nový sádkartón nebo podobné: ZERO Konzentrat F ředěný 1:4
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:	Kategorie: gWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 20 g/l VOC.
Poznámka:	Okolní plochy pečlivě zakryjte a chraňte před potřísněním! Zředění vodou, nedostatečné proschnutí nebo nepříznivé podmínky vlhkosti a teploty na objektu mohou nepříznivě ovlivnit izolační vlastnosti produktu. Nemíchejte s jinými materiály. Během manipulace používejte ochranné brýle a rukavice. Vyvarujte se kontaktu s kůží. V případě potřísnění omyjte okamžitě čistou vodou. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Skladujte mimo dosah dětí. Nečistoty na okolních plochách ihned omyjte vodou. Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.