



Farben für Profis

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č. 340 - 233

Typ výrobku:

Tesniaci tmel na fasádne prvky v interiéru a exteriéru (DIN EN 15621-1:2012)

Typ F – EXT – INT: Klasse 7.5P

Jedinečný identifikační kód:

ZERO Fugenacryl 130

Šarže - viz obaly / etikety

Zamýšlené:

Tesniaci tmel na fasádne prvky v interiéru a exteriéru (DIN EN 15621-1:2012)

Typ F – EXT – INT: Klasse 7.5P

Výrobce:

ZERO-LACK GmbH & Co. KG, Bleichstraße 57- 58, 32545 Bad Oeynhausen

System/systemy POSV:

System 3

Harmonizovaná norma/ Oznámený subjekt:

DIN EN 15651-1:2012, Ginger CEBTP – NB0074

Deklarované vlastnosti:

Hlavní charakt. vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Chování v případě požáru	E	DIN EN 15651-1:2012
Stekavost	<3 mm	DIN EN 15651-1:2012
Ztráta objemu	<25 %	DIN EN 15651-1:2012
Elastické zotavenie	<40 %	DIN EN 15651-1:2012
Protržení	>25 %	DIN EN 15651-1:2012
Tahové vlastnosti po ponoření do vody	>25 %	DIN EN 15651-1:2012
Trvanlivost	vyhovuje	DIN EN 15651-1:2012
Nebezpečné látky	NPD	DIN EN 15651-1:2012

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Walter Klein, vedení laboratoře

ZERO-LACK GmbH & Co. KG
Postfach 79 01 65, Tel. (05731) 98 87-0
32529 Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen, 12.06.2013