



Farben für Profis

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č. 000 – 608

Typ výrobku:

Omítka s organickým pojivem k venkovnímu použití (DIN EN 15824:2009)

Jedinečný identifikační kód:

ZERO Silikat KC-Putz

Šarže - viz obaly / etikety

Zamýšlené:

Omítka s organickým pojivem k venkovnímu použití v interiéru a exteriéru (DIN EN 15824:2009)
Součást stavebnice ZEROTHERM PolystyrolSystem K, ETA-06/0169 dle ETAG 004

Výrobce:

ZERO-LACK GmbH & Co. KG, Bleichstraße 57- 58, 32545 Bad Oeynhausen

Systém/systémy POSV:

Systém 3

Systém 1+

Harmonizovaná norma/ Oznámený subjekt:

Klasifikační zpráva KB3.1/10-383-9, MFPA Leipzig - NB0800, chování v případě požáru podle DIN EN 15824:2009
Certifikát 1109-BPR-0031, IFBT GmbH - NB1109, ZEROTHERM PolystyrolSystem K, ETA-06/0169 dle ETAG 004

Deklarované vlastnosti:

Hlavní charakt. vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Chování v případě požáru	B-s1, d0	EN 15824:2009
Propustnost vodních par	V 1	EN 15824:2009
Absorpce vody	W 2	EN 15824:2009
Přilnavost	>0,3 MPa	EN 15824:2009
Trvalá přilnavost	Míra propustnosti podle EN1062-3 je < 0,5kg/(m ² xh0,5)	EN 15824:2009
Tepelná vodivost	NPD	EN 15824:2009

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Walter Klein, vedení laboratoře

ZERO-LACK GmbH & Co. KG
Postfach 70 01 65, Tel. (05731) 98 87-0
32529 Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen, 12.06.2013